

BARDEAU MONARCH

Description

Bardeaux de bitumés

Utilisations principales

Petits éléments discontinus de couverture destinés à être mis en œuvre conformément à la norme NF P 39-201, référence DTU 40.14.

Composition

Liant	Bitume modifié par APP
Armature	Voile de verre

Dimensions

Longueur (m)	1
Largeur (m)	0,336

Coloris disponibles



Caractéristiques

Résistance à la traction L / T (N/5 cm) (NF EN 12311-1)	1000 (VDF) / 600 (VDF)
Allongement à la rupture armature (%) (NF EN 12311-1)	3.5 (VDF)
Résistance à la déchirure au clou (N) (NF EN 12310-1)	165 (VDF)
Réaction au feu (classe)	E

Conditionnement

Poids de la plaque (kg/m ²)	12,1
Surface maximum couverte par paquet (m ²)	2,58
Nombre de plaques par paquet (unité)	18
Nombre de paquets par palette (unité)	48

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*

VDF : Valeur Déclarée Fabricant