

# IKO DALLE MA 44

## Description

Caillebotis en maçaranduba.

## Utilisations principales

Dalle de protection pour procédés avec dalles sur plots en terrasses collectives, terrasses accessibles au public, ou terrasses privatives, sur plots de hauteur maxi 200 mm (cf DTU 43.1).

Utilisation limitée à la zone de vent 3, site exposé, bâtiment de h < 20 m.

## Composition

Nature	Maçaranduba
Finition surface	Stries
Vis	Inox A2 diam. 5mm

## Dimensions

Épaisseur (mm)	44
Longueur (mm)	500
Largeur (mm)	500

## Caractéristiques

Résistance au m <sup>2</sup> (daN)	400
Traitement de protection	Non nécessaire
Charge admissible (par analogie à la norme NF EN 1339)	Équivalente à T11

## Conditionnement

Nombre de lames (unité)	7
Nombre de traverses (unité)	2
Poids indicatif de la dalle (kg)	7,1
Nombre de dalles par palette (unité)	80

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*