

IKO DALLE P44 brune

Description

Caillebotis en pin traité classe IV.

Utilisations principales

Dalle de protection pour procédés avec dalles sur plots en terrasses privatives, sur plots de hauteur maxi 150 mm (cf DTU 43.1).

Utilisation limitée à la zone de vent 3, site exposé, bâtiment de h < 20 m.

Composition

| | |
|------------------|-------------------|
| Nature | Pin |
| Finition surface | Stries |
| Vis | Inox A2 diam. 5mm |

Dimensions

| | |
|----------------|-----|
| Épaisseur (mm) | 44 |
| Longueur (mm) | 500 |
| Largeur (mm) | 500 |

Caractéristiques

| | |
|---|--------------------------------------|
| Résistance au m ² (daN) | 400 |
| Traitement de protection et de coloration | Autoclave classe IV après assemblage |
| Charges admissible (par analogie à la norme NF EN 1339) | Equivalente à T7 |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Nombre de lames (unité) | 7 |
| Nombre de traverses (unité) | 2 |
| Poids indicatif de la dalle (kg) | 3,7 |
| Nombre de dalles par palette (unité) | 80 |

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*