


IKO DUO FUSION F/G



Description

IKO DUO FUSION F/G est une membrane d'étanchéité d'épaisseur 2,5 mm en bitume modifié par polymère SBS renforcée par une armature en voile de verre 50 g/m². Sa face supérieure est protégée par film thermofusible et sa face inférieure est protégée par grésage.

Utilisations principales

Première ou seconde couche d'un système thermosoudable sous protection lourde.

Première couche d'un système autoprotégé thermosoudable.

Pare-vapeur soudable sur locaux à faible et moyenne hygrométrie.

Composition

| | |
|-----------------|------------------------|
| Liant | Bitume modifié par SBS |
| Armature | Voile de verre |
| Face supérieure | Film thermofusible |
| Face inférieure | Grésage |

Dimensions

| | |
|----------------|-------|
| Épaisseur (mm) | ≥ 2,5 |
| Longueur (m) | 7 |
| Largeur (m) | 1 |

Caractéristiques

| | |
|--|------------------------|
| Résistance à la traction sens L (N/5 cm) (NF EN 12311-1) | 350 (VDF) 155 (VLF) |
| Résistance à la traction sens T (N/5 cm) (NF EN 12311-1) | 250 (VDF) 135 (VLF) |
| Allongement à la rupture armature L / T (%) (NF EN 12311-1) | 4 (VDF) 2,1 (VLF) |
| Pliabilité à froid (°C) (NF EN 1109) | -20 (VDF) -15 (VLF) |
| Stabilité dimensionnelle L / T (%) (NF EN 1107-1) | 0,1 (VLF) |
| Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1110) | 120 (VDF) 100 (VLF) |
| Résistance à la déchirure au clou L / T (N) (NF EN 12310-1) | 150 (VDF) 50 (VLF) |
| Résistance au poinçonnement statique sur PSE (kg) (NF EN 12730) | ≥ 5 |
| Résistance au choc sur PSE (mm) (NF EN 12691) | ≥ 700 |

Conditionnement

| | |
|---------------------------------|--------|
| Poids indicatif du rouleau (kg) | 25 |
| Stockage | Debout |

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*

VDF : Valeur Déclarée Fabricant
VLF : Valeur Limite Fabricant