

# IKO VULCAIN ECOBOND ADHESIVE

## Description

Mastic colle en cartouche.

## Utilisations principales

- Colle utilisée pour la jonction des nappes d'**IKO VULCAIN PRELASTI S**, collage de relevés ou de points de détails.
- Colle utilisée pour les points de détail et finitions dans le cas d'utilisation de la membrane autoadhésive **IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA**, sur des supports tels que béton, bois, métal, verre et plastique.

## Composition

MS Polymère.

## Dimensions

Cartouche (ml)	290
----------------	-----

## Mise en œuvre

Colle prête à l'emploi : ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.

Elle peut être appliquée sur des supports secs ou légèrement humides, à une température supérieure à 5°C.

Le support doit être totalement propre et exempt de poussières ou de particules non adhérentes.

**IKO VULCAIN ECOBOND ADHESIVE** s'applique en cordons de 5 à 10 mm de diamètre (2 cordons espacés de 3 cm pour les recouvrements) et doit être recouverte par la membrane dès que possible, dans un délai maximum de 10 minutes.

La membrane recouvrant les cordons de colle doit être marouflée à l'aide d'une roulette siliconée afin d'obtenir une surface d'adhésion d'environ 25 mm de largeur par cordon, avec une épaisseur de 2 mm.

La membrane doit être mise en œuvre sans tensions durant le temps de séchage d'environ 24 heures.

## Nettoyage

Le nettoyage peut s'effectuer avec **IKO VULCAIN CLEANING WASH 9700** uniquement quand la colle est encore humide. Après séchage, le nettoyant n'aura aucun effet.

## Caractéristiques

Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> )	1500
Viscosité (à 20°C) (m.Pa.s)	520 000
Consommation (mètres par cartouche)	4 - 6
Temps de séchage (heures)	~ 24

## Conditionnement

Poids indicatif de la cartouche (g)	450
Nombre de cartouches par carton (unité)	12
Stockage (à compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec, ventilé, à une température comprise entre + 5 et + 35 °C. Après la 1 <sup>ère</sup> ouverture, la durée de conservation n'est plus garantie).(mois)	12

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*