

# MANUPLAC®

## Description

Bac précultivé associant un substrat faisant aussi fonction de drainage et de filtration à un mélange de Sedum et/ou de vivaces et graminées.

## Utilisations principales

Mise en place d'un système de végétalisation « tout-en-un », directement sur étanchéité de toiture.

## Mois de livraison

Toute l'année sauf périodes de gel ou de sécheresse prolongée (2 semaines à température > 25°C et sans pluie). Pour ces raisons, les périodes de Janvier-Février et de Juillet-Août sont à éviter.

## Dimensions

Épaisseur (cm)	7
Longueur (cm)	48,5
Largeur (cm)	48,5

## Caractéristiques

Capacité maximale de rétention en eau (kg/m <sup>2</sup> )	43,7
Poids à sec (kg/m <sup>2</sup> )	36,5
Poids à CME (kg/m <sup>2</sup> )	80,2
Charge maximale admissible (T/m <sup>2</sup> )	2
Taux de couverture à l'installation (%)	≥ 70

## Conditionnement

Poids des palettes (kg/pal)	950
Surface couverte par palette (m <sup>2</sup> )	13 à 14

## Palette végétale

Manuplac® Sedum	Manuplac® Mix-Flower *
100 % de Sedum (en 8 variétés minimum)	Vivaces + Graminées + 20 % de Sedum
S. acre, S. album en variétés, S. floriferum, S. reflexum, S. sexangulare, S. lydium en variétés, S. spurium en variétés	Allium, Armeria, Cerastium, Dianthus, Festuca, Stipa, Koeleria, Potentilla, Saponaria, Thymus + Sedum en variétés

\*sur commande (délai de 3 à 6 mois).



Plantes produites en France dans une pépinière certifiée *Plante Bleue*.

Créée en février 2011, la certification Plante Bleue est le label national de référence des horticulteurs et pépiniéristes français engagés dans une démarche de production respectueuse de l'environnement.

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*