

IKO BAND BUTYLE

Description

Bande auto-adhésive

Utilisations principales

Bande pare-vapeur autocollante.

Bande pour protection des tranches des panneaux isolants en polystyrène.

Étanchéité des souches de cheminées, des bandes de rives.

Étanchéité des raccords de zinguerie, gouttières, chéneaux.

Calfeutrement et réparation des verrières.

Pontage d'étanchéité entre tous supports.

Composition

Liant	Mastic butyle adhésif
Face supérieure	Complexe aluminium polyester
Face inférieure	Film siliconé

Dimensions

Épaisseur (mm)	1,5 (- 5%)
Longueur (m)	10
Largeur (m)	0,15 / 0,30

Caractéristiques

Résistance à la traction L / T (N/5 cm) (Norme EN 12311-1)	> 200
Allongement à la rupture L / T (%) (Norme EN 12311-1)	> 20
Pliabilité à froid (°C) (Directives particulières UEAtc paragraphe D)	≤ - 30

Conditionnement

Poids indicatif des rouleaux (kg)	2,3 4,6
-----------------------------------	------------

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.