

IKOPRO SPRAYFAST PCA + ACCESSOIRES

Description

Colle contact en spray à base de polyuréthane.

Utilisations principales

Collage de la membrane IKO ARMOURPLAN SM 120 pour la réalisation des relevés sur supports tels que maçonnerie, bois, panneaux à base de bois et métal.

Conditions d'utilisation

| | |
|--|--------|
| Température minimum d'utilisation (°C) | + 5 |
| Température maximum d'utilisation (°C) | + 30 |
| Temps d'ouverture à 20°C (min) | 1 à 20 |

Accessoires

Les autres composants requis et fournis séparément comprennent :

| | |
|---|---|
| 1 | Lance pour canister IKOpro Sprayfast |
| 2 | Embout pour lance IKOpro Sprayfast |
| 3 | Tuyau pour canister IKOpro Sprayfast |
| 4 | Vanne de purge pour canister IKOpro Sprayfast |
| 5 | Nettoyant IKpro Sprayfast |

Caractéristiques

| | |
|---|------|
| Couleur | Bleu |
| Masse volumique (kg /m ³) | 1.0 |
| Temps de séchage à 20°C (min) | 30 |
| Consommation par canister (m ²) | 100 |

Conditionnement

| | |
|---|------|
| Canister (L) | 22.1 |
| Stockage (à compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un local tempéré. Après la 1ère ouverture, la durée de conservation n'est plus garantie). (mois) | 12 |



Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.