

1	Code d'identification unique du produit type: IKO DUO GREEN 3000		
2	Usage(s) prévu(s) : Feuille bitumineuse empêchant les remontées d'humidité du sol, type A.		
3	Fabricant : IKO S.A.S - Z.I du Moulin, B.P. 162 - 76410 TOURVILLE LA RIVIERE – www.iko.fr/dop.		
4	Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable.		
5	Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 2+.		
6	a) Normes harmonisées : EN 13969 de Décembre 2004 + Amendement A1 de Novembre 2006 Organisme(s) notifié(s) : N°0958, SGS INTRON Certificatie B.V. b) Documentation d'évaluation européen : Non applicable		
7	Performances déclarées :		
	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
	Réaction au feu	PND	EN 13969:2004/A1:2006
	Etanchéité à l'eau	Passe	
	Résistance en traction	L = 800 N/50mm ± 200 N/50mm T = 650 N/50mm ± 150 N/50mm	
	Allongement	L = 40 % ± 10 % T = 45 % ± 10 %	
	Résistance au poinçonnement statique - méthode A	≥ 20kg	
	Résistance au choc sur EPS – méthode B	≥ 1500 mm	
	Résistance à la déchirure	L & T = 300 N/50mm ± 150 N/50mm	
	Résistance au cisaillement des joints	L = 800 N/50mm ± 200 N/50mm T = 650 N/50mm ± 150 N/50mm	
	Durabilité - Etanchéité à l'eau - Résistance chimique	Passe PND	
	Pliabilité à froid	≤ -15°C	
	Substances dangereuses	Conforme ^{(2) (3)}	
	PND = Performance non déterminée ⁽¹⁾ Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul. ⁽²⁾ Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille. ⁽³⁾ En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.		
8	Documentation technique approprié et/ou documentation technique spécifique : Non applicable		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
M. Benoit STEINER, Directeur Général.
Le 21/02/20 à Tourville-La-Rivière.

