

FICHE TECHNIQUE**IKO ARMOURPLAN ECRAN FEU****DESCRIPTION**

Armature	Tissu de verre.
Liant	Enduction ignifugée
Grammage armature	455

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE**Utilisation :**

Ecran ignifugé pour la réalisation d'une protection feu résistant aux UV sur une membrane d'étanchéité synthétique ARMOURPLAN

Classement au feu A2S1 d0

Mise en œuvre :

S'applique directement sur la membrane par collage. La surface à coller doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Appliquer la colle IKO ARMOURPLAN PVC CONTACT ADHESIVE sur la membrane d'étanchéité et sur la membrane IKO ARMOURPLAN ECRAN FEU.

Laisser les deux surfaces à l'air libre pendant quelques minutes avant de les coller ensemble

DIMENSIONS

Largeur	1 m
Longueur	50 m
Poids du rouleau (Indicatif)	24 kg
Stockage	Couchés à l'abri des intempéries

CARACTERISTIQUES

	DEFINITION	NORMES	VALEURS
Propriété en traction	Résistance à la traction L x T	ISO 4606	650 / 580 N/50mm

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.