FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 28/08/2023

IKO VAP ALPA ALU 2 en 1



DESCRIPTION

Liant	ALPA
Armature	Composite Aluminium / Voile de verre
Finition surface	Sable
Finition sous-face	Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	60 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation:

Pare-vapeur soudable pour systèmes autoprotégés et sous protection sur locaux à forte hygrométrie.

sur béton (propre, sec, cohésif et soigneusement dépoussiéré).

Ne nécéssite pas l'imprégnation par EIF.

Adapté à la mise en oeuvre d'isolants collés.

Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudé en plein sans EIF.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	≥ 2,5
Largeur (m)	1 (-1%)
Longueur (m)	8 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 24
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	300 x 250
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	5 x 15
Résistance à la déchirure au clou L x T (N)		EN 12310-1	50 x 50
Propriété de transmission de la vapeur d'eau Sd (m)		EN 1931	≥ 1000

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.