

IKOpro Primaire bitume Adérosol SR

DESCRIPTION

Type	Vernis à froid
Composant	Bitume en phase solvant
	Solvants aromatiques à séchage rapide
	Sans toluène
Consommation (indicatif)	150 à 300 g/m ²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Imprégnation de supports en béton, métal ou bois destinés à recevoir des membranes bitumineuses
Imperméabilisation d'ouvrages enterrés

Mise en œuvre :

Application à la brosse ou au rouleau, sur support sec et propre. Laisser sécher complètement avant application de l'étanchéité.

Temps de séchage : 60 à 90 minutes (variable selon les conditions climatiques)

Nettoyage des outils : solvants pétroliers (Ex. : White Spirit).

DIMENSIONS

Bidon	0,5 L / 5 L / 25 L
Durée maximale de stockage (mois)	24
Lieu de stockage	A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle
Stockage	Debout

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Fluide
Couleur	Noir
Densité / masse volumique	0,94 g/cm ³
Viscosité	16 à 30 s. à 25 °C (CFn°4)
Extrait sec en poids (%)	54
Point éclair (°C)	26