# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N°: IKO MONO FORUM F/G NH 002 FR

**1. Code d'identification** — IKO MONO FORUM F/G

**2. Usage prévu** — Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture

**3. Fabricant** — IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.fr/dop

**4. Mandataire du fabricant** — NA

**5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit** — Système 2+

**6a. Produit couvert par la norme harmonisée** — EN 13707
Le CSTB, organisme notifié n° 0679 a réalisé selon le système 2+
l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine
la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine
et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0679-CPR-0128.
Le SGS INTRON Certificatie B.V, organisme notifié n° 0958 a réalisé selon le système 2+
l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine
la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine
et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0958-CPR-2016/3.

**6b. Evaluation technique européenne :** — NA

**7. Performances déclarées**

| Caractéristiques essentielles | | | Performance | | | | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valeur | Tolérance Min | Tolérance Max | Unités | |
| Résistance à la déchirure au clou | Sens Long | | **300** | 150 | - | *N* | EN 13707:2014 |
| | Sens Travers | | **300** | 150 | - | | |
| Propriété en traction : Force maximale | Sens Long | | **750** | 600 | - | *N/50mm* | |
| | Sens Travers | | **750** | 530 | - | | |
| Propriété en traction : Allongement maximal | Sens Long | | **50** | 25 | - | *%* | |
| | Sens Travers | | **50** | 30 | - | | |
| Résistance au cisaillement des joints | Force maximale | Lisière | **750** | 530 | - | *N/50mm* | |
| | | About | **750** | 600 | - | | |
| Résistance au pelage des joints | Force maximale | Lisière | **NA** | - | - | *N/50mm* | |
| | | About | **NA** | - | - | | |
| Souplesse à basse température | | | **≤ -15** | | | *°C* | |
| Durabilité EN 1296 | Résistance au fluage à température élevée | | **100** | 90 | - | *°C* | |
| Durabilité EN 1297 | Défauts d'aspect | | **NA** | | | - | |
| Résistance au poinçonnement statique (méthode A) | | | **≥ 20** | | | *kg* | |
| Résistance au choc (méthode A) | | | **≥ 700** | | | *mm* | |
| Étanchéité à l'eau sous 10 kPa | | | **Conforme** | | | - | |
| Résistance aux racines | | | **NA** | | | - | |
| Résistance à un feu extérieur | | | **FRoof (Note 1)** | | | - | |
| Réaction au feu | | | **PND** | | | - | |
| Substances dangereuses | | | **Note 2 et 3** | | | - | |

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Note 1 : Puisque le comportement au feu extérieur d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille

Note 3 : En l 'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixivation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris
19/04/2024