

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE



N°: IKO RLV ALU AR/F NH 001 FR

1. Code d'identification IKO RLV ALU AR/F
2. Usage prévu Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture  
Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur
3. Fabricant IKO-AXTER  
6, rue Laferrière  
75009 Paris  
France  
www.iko.com/dop
4. Mandataire du fabricant NA
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit Système 2+  
Système 3
- 6a. Produit couvert par la norme harmonisée EN 13707  
Le CSTB, organisme notifié n° 0679 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0679 - CPR - 0128. Le SGS INTRON Certificatie B.V., organisme notifié n° 0958 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0958-CPR-2016/3. EN 13970  
Déclaration par le fabricant des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles.
- 6b. Evaluation technique européenne : NA

## 7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles			Performance				Spécifications techniques harmonisées
			Valeur	Tolérance		Unités	
Min	Max						
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long	310	250	-	N	EN 13707:2014 EN 13970:2005/A1:2007	
	Sens Travers	310	250	-			
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long	850	600	-	N/50mm		
	Sens Travers	850	600	-			
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long	5	3	-	%		
	Sens Travers	5	3	-			
Réaction au feu		PND			-		
Substances dangereuses		Note 2 et 3			-		
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	NA	-	N/50mm		EN 13707:2014
		About	NA	-			
Résistance au pelage des joints	Force maximale	Lisière	NA	-	N/50mm		
		About	NA	-			
Souplesse à basse température		≥ -10			°C		
Résistance au poinçonnement statique (méthode A)		NA			kg		
Résistance au choc (méthode A)		NA			mm		
Durabilité EN 1296	Résistance au fluage à température élevée	100	85	-	°C		
Durabilité EN 1297	Défauts d'aspect	NA			-		
Étanchéité à l'eau sous 10 kPa		Conforme			-		
Résistance aux racines		NA			-		
Résistance à un feu extérieur		FRoof (Note 1)			-		
Étanchéité à l'eau sous 2 kPa		Conforme			-		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau		≥ 1000			m		
Durabilité EN 1296	Transmission de la vapeur d'eau	≥ 1000			m		
Durabilité EN 1847	Transmission de la vapeur d'eau	PND			m		

NA: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

Note 1 : Puisque le comportement au feu extérieur d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

Note 2 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille

Note 3 : En l'absence de Norme européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur lixivation/composition doit être faite selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Peter Fleischmann (Directeur Général)

Paris  
29/09/2023