

IKO SUBSTRAT SEMPERVIVUM

DESCRIPTION

Type	Support de culture
Constituants	Mélange de matière minérales et organiques

UTILISATION ET MOIS DE LIVRAISON

Utilisation :

Utilisation pour terrasses et toitures végétalisée

DIMENSIONS

Conditionnement	Sac : Capacité 40 L / Nombre de sacs par palette 33 unités Big Bag : Capacité 1,3 m3 Camion pompe : Capacité (m3) sur demande
-----------------	---

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	Unité	Valeur
Masse volumique à CME *	kg/m3	1300
Masse volumique à sec *	kg/m3	950
Perméabilité verticale *	mm/min	≥ 25
Rétention maximale en eau *	% volume	≥ 35
Porosité à l'air à CME *	% volume	≥ 10
Granulométrie (NF EN 15428)	mm	0 - 16
Fines (< 0,063 mm) (NF EN 933-1)	% masse sèche	≤ 15
conductivité électrique (NF EN 13038)	mS/m	≤ 150
pH H ₂ O (NF EN 13037)	-	5,5 à 8
Matière organique (NF EN 13039)	% masse sèche	≤ 10

* : Conforme à l'annexe G1 des Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.