DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N°: IKO DUO FUSION L4 JA FMP/MAT NH 001 ES

1. Código de identificación — IKO DUO FUSION L4 JA FMP/MAT

2. Uso previstos — Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas

3. Fabricante — IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.fr/dop

4. Representante — NA

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto — Sistema 2+

6a. Producto cubierto por una norma armonizada — EN 13707
El CSTB, organismo notificado, n° 0679 tarea realizada por el sistema 2+
la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica
la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica
y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0679 - CPR - 0128.
El SGS INTRON Certificatie B.V, organismo notificado, n° 0958 tarea realizada por el sistema 2+
la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica
la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica
y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0958-CPR-2016/3.

6b. Evaluación técnica europea: : — NA

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales			Prestaciones				Especificaciones técnicas armonizadas
			Valor	Tolerancia		Unidades	
				Min	Max		
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal		**NA**	-	-	*N*	**EN 13707:2014**
	Sentido transversal		**NA**	-	-		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal		**700**	500	-	*N/50mm*	
	Sentido transversal		**600**	500	-		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal		**40**	25	-	*%*	
	Sentido transversal		**40**	25	-		
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura	Fuerza máxima	Solape lateral	**NA**	-	-	*N/50mm*	
		Solape de final de rollo	**NA**	-	-		
Resistencia al pelado de la junta	Fuerza máxima	Solape lateral	**NA**	-	-	*N/50mm*	
		Solape de final de rollo	**NA**	-	-		
Flexibilidad a bajas temperaturas			**≤ -15**			*°C*	
Durabilidad EN 1296	Resistencia a la fluencia a temperatura elevada		**NA**	-	-	*°C*	
Durabilidad EN 1297	Defectos visibles		**NA**				
Resistencia a una carga estática (método A)			**≥ 20**			*kg*	
Resistencia al impacto (método A)			**≥ 700**			*mm*	
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa			**Conforme**			-	
Resistencia a la penetración de raices			**NA**			-	
Resistencia al fuego exterior			**FRoof (Nota 1)**			-	
Reacción al fuego			**NPD**			-	
Sustancias peligrosas			**Nota 2 y 3**			-	

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.
Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.
Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla
Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.
De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
29/09/2023