

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: IKO DUO GREEN F/STICK NH 001 ES

1. Código de identificación: IKO DUO GREEN F/STICK
2. Uso previstos: Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas
3. Fabricante: IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.com/dop
4. Representante: NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma armonizada: EN 13969
El CSTB, organismo notificado, n° 0679 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0679 - CPR - 0129.
El SGS INTRON Certificatie B.V, organismo notificado, n° 0958 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0958-CPR-2016/3.
- 6b. Evaluación técnica europea: : NA
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones				Especificaciones técnicas armonizadas
		Valor	Tolerancia		Unidades	
			Min	Max		
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal	300	150	-	N	EN 13969:2005/A1:2007
	Sentido transversal	300	150	-		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal	700	500	-	N/50mm	
	Sentido transversal	550	440	-		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal	35	25	-	%	
	Sentido transversal	35	25	-		
Resistencia a una carga estática (Método B)		≥ 5			kg	
Impermeabilización al agua bajo 60 kPa		Conforme			-	
Durabilidad EN 1296	Impermeabilización al agua	Conforme			-	
Durabilidad EN 1847	Impermeabilización al agua	NPD			-	
Reacción al fuego		NPD			-	
Sustancias peligrosas		Nota 2 y 3			-	

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
23/10/2023