

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: IKO MONO ACIER SOLAR NH 001 DE



1. **Kenncode** IKO MONO ACIER SOLAR
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** IKO-AXTER  
6, rue Laferrière  
75009 Paris  
France  
www.iko.fr/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst** EN 13707  
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Einheiten	Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz			
				min.	max.		
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung		NR	-	-	N	EN 13707:2014
	Querrichtung		NR	-	-		
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung		600	500	-	N/50mm	
	Querrichtung		600	500	-		
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung		35	25	-	%	
	Querrichtung		35	25	-		
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	600	500	-	N/50mm	
		Kopfstoß	600	500	-		
Schälwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	150	100	-	N/50mm	
		Kopfstoß	150	100	-		
Kaltbiegeverhalten			≤ -15			°C	
Haltbarkeit EN 1296	Wärmestandfestigkeit		100	90	-	°C	
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mängel		NR				
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)			≥ 20			kg	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (verfahren A)			700			mm	
Wasserdichtheit unter 10 kPa			Konform			-	
Widerstand gegen Durchwurzelung			NR			-	
Beständigkeit gegen Feuer von außen			F <sub>Roof</sub> (Hinw. 1)			-	
Klassifizierung zum Brandverhalten			KLF			-	
Gefährliche Stoffe			Hinw. 2 und 3			-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei äußerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhängt, kann für das Produkt alleine keine Erklärung über die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.

Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris  
29/09/2023