LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: IKO MONO ALPA 3000 FEU AR/F NH 001 DE

1. Kenncode

IKO MONO ALPA 3000 FEU AR/F

2. Vorgesehener Verwendungszweck

Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen

3. Hersteller

IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.fr/dop

4. Bevollmächtigte

NR

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts

System 2+

6a. Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst

EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+
die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle
die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen
und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestel

6b. Europäische Technische Bewertung :

NR

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale			Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz min.	Toleranz max.	Eiinheiten	
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung		**200**	180	-	*N*	**EN 13707:2014**
	Querrichtung		**250**	230	-		
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung		**600**	500	-	*N/50mm*	
	Querrichtung		**600**	500	-		
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung		**35**	25	-	*%*	
	Querrichtung		**35**	25	-		
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	**600**	500	-	*N/50mm*	
		Kopfstoß	**600**	500	-		
Schälwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	**150**	100	-	*N/50mm*	
		Kopfstoß	**150**	100	-		
Kaltbiegeverhalten			**≤ -14**			*°C*	
Haltbarkeit EN 1296	Wärmestandfestigkeit		**120**	110	-	*°C*	
Haltbarkei EN 1297	Sichtbare Mängel		**NR**				
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)			**≥ 20**			*kg*	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (verfahren A)			**≥ 600**			*mm*	
Wasserdichtheit unter 10 kPa			**Konform**			-	
Widerstand gegen Durchwurzelung			**NR**			-	
Beständigkeit gegen Feuer von außen			**FRoof (Hinw. 1)**			-	
Klassifizierung zum Brandverhalten			**KLF**			-	
Gefährliche Stoffe			**Hinw. 2 und 3**			-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei äußerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhängt, kann für das Produkt alleine keine Erklärung über die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.
Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011,verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
29/09/2023