

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: IKO MONO ALPA 4000 SOLAR NH 001 DE



1. **Kenncode** IKO MONO ALPA 4000 SOLAR
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.fr/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst** EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		Einheiten	
				min.	max.		
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung	200	180	-	N	EN 13707:2014	
	Querrichtung	250	230	-			
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung	600	500	-	N/50mm		
	Querrichtung	600	500	-			
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung	35	25	-	%		
	Querrichtung	35	25	-			
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	600	500	-		N/50mm
		Kopfstoß	600	500	-		
Schälwiderstand der Fugennaht	Max.	Längsnaht	150	100	-		N/50mm
		Kopfstoß	150	100	-		
Kaltbiegeverhalten		≤ -15			°C		
Haltbarkeit EN 1296	Wärmestandfestigkeit	120	110	-	°C		
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mängel	NR					
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)		≥ 20			kg		
Widerstand gegen stoßartige Belastung (verfahren A)		≥ 700			mm		
Wasserdichtheit unter 10 kPa		Konform			-		
Widerstand gegen Durchwurzelung		NR			-		
Beständigkeit gegen Feuer von außen		FRoof (Hinw. 1)			-		
Klassifizierung zum Brandverhalten		KLF			-		
Gefährliche Stoffe		Hinw. 2 und 3			-		

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei äußerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhängt, kann für das Produkt alleine keine Erklärung über die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.

Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Untezeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
25/10/2023