

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: IKO MONO PAROIS NH 001 ES

1. Código de identificación IKO MONO PAROIS
2. Uso previstos Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas
3. Fabricante IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.com/dop
4. Representante NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma armonizada EN 13969
El CSTB, organismo notificado, n° 0679 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0679 - CPR - 0129.
El SGS INTRON Certificatie B.V, organismo notificado, n° 0958 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0958-CPR-2016/3.
- 6b. Evaluación técnica europea: : NA
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones				Especificaciones técnicas armonizadas
		Valor	Tolerancia		Unidades	
			Min	Max		
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal	300	150	-	N	
	Sentido transversal	300	150	-		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal	700	500	-	N/50mm	
	Sentido transversal	600	500	-		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal	40	25	-	%	
	Sentido transversal	40	25	-		
Resistencia a una carga estática (Método B)		≥ 5			EN 13969:2005/A1:2007	
Impermeabilización al agua bajo 60 kPa		Conforme		-		
Durabilidad EN 1296	Impermeabilización al agua	Conforme		-		
Durabilidad EN 1847	Impermeabilización al agua	NPD		-		
Reacción al fuego		NPD		-		
Sustancias peligrosas		Nota 2 y 3		-		

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
23/10/2023