

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: IKO VAP STICK ALU GR NH 001 ES

1. Código de identificación IKO VAP STICK ALU GR
2. Uso previstos Láminas bituminosas para el control del vapor de agua
3. Fabricante IKO-AXTER  
6, rue Laferrière  
75009 Paris  
France  
www.iko.fr/dop
4. Representante NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto Système 3
- 6a. Producto cubierto por una norma armonizada EN 13970  
Declaración de prestaciones de las características esenciales por parte del fabricante
- 6b. Evaluación técnica europea: : NA
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones				Especificaciones técnicas armonizadas
		Valor	Tolerancia		Unidades	
			Min	Max		
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal	300	150	-	N	
	Sentido transversal	300	150	-		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal	550	300	-	N/50mm	
	Sentido transversal	350	250	-		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal	15	5	-	%	
	Sentido transversal	40	15	-		
Impermeabilización al agua bajo 2 kPa		Conforme			-	
Propiedades de transmisión del vapor de agua.		≥ 1000			m	
Durabilidad EN 1296	Transmisión del vapor de agua.	≥ 1000			m	
Durabilidad EN 1847	Transmisión del vapor de agua.	NPD			m	
Reacción al fuego		NPD			-	
Sustancias peligrosas		Nota 1 y 2			-	

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 2: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Peter Fleischmann (Director General)

Paris  
29/09/2023