

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: IKO VAP NH 001 DE



1. **Kenncode** IKO VAP
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumen-Dampfsperrbahnen
3. **Hersteller** IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.fr/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** Systeme 3
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst** EN 13970
Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die wesentlichen Merkmale.
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale		Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
		Werte	Toleranz		Einheiten	
			min.	max.		
Nagelausreißfestigkeit	Längsrichtung	150	50	-	N	
	Querrichtung	150	50	-		
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung	250	155	-	N/50mm	
	Querrichtung	250	120	-		
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung	3	2	-	%	
	Querrichtung	3	2	-		
Wasserdichtheit unter 2 kPa		Konform			-	
Wasserdampfdurchlässigkeit		≥ 280			m	
Haltbarkeit EN 1296	Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 280			m	
Haltbarkeit EN 1847	Wasserdampfdurchlässigkeit	KLF			m	
Klassifizierung zum Brandverhalten		KLF			-	
Gefährliche Stoffe		Hinw. 2 und 3			-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 2: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.

Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
29/09/2023