

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: 48115015 50015015 50010615 50009515 49021215 49010615 48021215 49015015 48010615 48015015 48013015 M9010615 M9015015 49010612 001 ES

1. Código de identificación IKO ARMOURPLAN D
2. Uso previstos Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas
3. Fabricante IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.fr/dop
4. Representante NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma EN 13956
El SGS Intron, organismo notificado, n° 0958 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0958-CPR-2008.
- 6b. Evaluación técnica europea : NA

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas	
		Valor	Tolerancia			Unidades
			Min	Max		
Resistencia al desgarro	Sentido longitudinal	NA	-	N		
	Sentido transversal	NA	-			
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción (Método A)	Sentido longitudinal	≥ 800	-	N/50 mm		
	Sentido transversal	≥ 800	-			
Propiedades de tracción: Elongación (Método A)	Sentido longitudinal	≥ 200	-	%		
	Sentido transversal	≥ 200	-			
Resistencia de la junta a la cizalla	Sentido longitudinal	NA	-	N/50mm		
	Sentido transversal	NA	-			
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura	Sentido longitudinal	NA	-	N/50mm		
	Sentido transversal	NA	-			
Flexibilidad a bajas temperaturas		≥ -20	-	°C		
Resistencia al impacto (Método A)		NA	-	mm		
Resistencia al impacto (Método B)		NA	-	mm		
Resistencia a una carga estática (Método B)		NA	-	kg		
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa (Método B)		Conforme		-		
Reacción al fuego		NA		-		
Resistencia a la penetración de raíces		NPD		-		
Resistencia al fuego exterior		F _{Roof} (Nota 1)		-		
Durabilidad EN 1297	Defectos visibles	Clase 0		-		
Sustancias peligrosas		Nota 2 y 3		-		

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Peter Fleischmann (Director General)

Paris
06/02/2024