

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: 43010615 M2010615 42010615 43015015 42007515 43021215 M3015015 42015015 42021215 40010615 M3010615 M3021215 001 ES

1. Código de identificación IKO ARMOURPLAN SM 120
2. Uso previstos Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas
3. Fabricante IKO-AXTER  
6, rue Laferrière  
75009 Paris  
France  
www.iko.fr/dop
4. Representante NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma EN 13956  
El SGS Intron, organismo notificado, n° 0958 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0958-CPR-2008.
- 6b. Evaluación técnica europea : NA

## 7. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas	
		Valor	Tolerancia			Unidades
			Min	Max		
Resistencia al desgarro	Sentido longitudinal	≥ 150	-	N		
	Sentido transversal	≥ 150	-			
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción (Método A)	Sentido longitudinal	≥ 1000	-	N/50 mm		
	Sentido transversal	≥ 1000	-			
Propiedades de tracción: Elongación (Método A)	Sentido longitudinal	≥ 15	-	%		
	Sentido transversal	≥ 15	-			
Resistencia de la junta a la cizalla	Sentido longitudinal	≥ 80	-	N/50mm		
	Sentido transversal	≥ 80	-			
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura	Sentido longitudinal	≥ 1000	-	N/50mm		
	Sentido transversal	≥ 1000	-			
Flexibilidad a bajas temperaturas		≥ -30	-	°C		
Resistencia al impacto (Método A)		≥ 450	-	mm		
Resistencia al impacto (Método B)		≥ 1100	-	mm		
Resistencia a una carga estática (Método B)		≥ 20	-	kg		
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa (Método B)		Conforme		-		
Reacción al fuego		NA		-		
Resistencia a la penetración de raíces		NPD		-		
Resistencia al fuego exterior		F <sub>Roof</sub> (Nota 1)		-		
Durabilidad EN 1297	Defectos visibles	Clase 0		-		
Sustancias peligrosas		Nota 2 y 3		-		

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Peter Fleischmann (Director General)

Paris  
06/02/2024