

Nº: IKO MONO FORUM JA GL F/F NH 002 ES

1. Código de identificación: IKO MONO FORUM JA GL F/F
2. Uso previstos: Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas
3. Fabricante: IKO-AXTER  
6, rue Laferrière  
75009 Paris  
France  
www.iko.fr/dop
4. Representante: NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: Sistema 2+
- 6a. Producto cubierto por una norma armonizada: EN 13707  
El CSTB, organismo notificado, n° 0679 tarea realizada por el sistema 2+ la inspección inicial del sistema de control de producción en fábrica la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0679 - CPR - 0128.
- 6b. Evaluación técnica europea: : NA
7. Prestaciones declaradas

Características esenciales			Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas	
			Valor	Tolerancia			Unidades
				Min	Max		
Resistencia al desgarro por clavo	Sentido longitudinal		300	150	-	N	
	Sentido transversal		300	150	-		
Propiedades de tracción: Fuerza máxima de tracción	Sentido longitudinal		750	600	-	N/50mm	
	Sentido transversal		750	530	-		
Propiedades de tracción: Elongación	Sentido longitudinal		50	25	-	%	
	Sentido transversal		50	30	-		
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura	Fuerza máxima	Solape lateral	750	530	-	N/50mm	
		Solape de final de rollo	750	600	-		
Resistencia al pelado de la junta	Fuerza máxima	Solape lateral	NA	-	-	N/50mm	
		Solape de final de rollo	NA	-	-		
Flexibilidad a bajas temperaturas			≤ -15			°C	
Durabilidad EN 1296	Resistencia a la fluencia a temperatura elevada		100	90	-	°C	
Durabilidad EN 1297	Defectos visibles		NA				
Resistencia a una carga estática (método A)			≥ 20			kg	
Resistencia al impacto (método A)			≥ 700			mm	
Impermeabilización al agua bajo 10 kPa			Conforme			-	
Resistencia a la penetración de raíces			NA			-	
Resistencia al fuego exterior			FRoof (Nota 1)			-	
Reacción al fuego			NPD			-	
Sustancias peligrosas			Nota 2 y 3			-	

NA = No aplicable en función del uso previsto del producto.

Nota 1: Puesto que la reacción al fuego exterior de una cubierta depende del sistema completo de impermeabilización, dicho comportamiento no puede ser declarado para los componentes de forma individual.

Nota 2: Este producto no contiene amianto ni derivados del alquitrán de hulla

Nota 3: En ausencia de una norma europea armonizada, la verificación y declaración de lixiviación / composición debe realizarse según las disposiciones nacionales en vigor en el lugar de aplicación.

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes a las prestaciones declaradas.

De acuerdo con las regulaciones, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad exclusiva del fabricante identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Peter Fleischmann (Director General)

Paris  
19/04/2024

