

FICHE TECHNIQUE

IKOpro Primaire bitume Adérosol SR spray

DESCRIPTION

Type	Enduit d'imprégnation à froid
Composant	Bitume en phase solvant
	Solvants aromatiques à séchage rapide
	à base de white spirit
Consommation (indicatif)	150 à 300 g/m ²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Imprégnation de supports en béton, métal ou bois destinés à recevoir des membranes bitumineuses.
Imperméabilisation d'ouvrages enterrés.

Mise en œuvre :

Application au spray. Laisser sécher complètement avant application de l'étanchéité.
Temps de séchage : 30 à 60 minutes (variable selon les conditions climatiques).
Nettoyage des outils : solvants pétroliers (Ex. : White Spirit).

DIMENSIONS

Bidon	0,5 L
Durée maximale de stockage (mois)	60
Lieu de stockage	A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle
Stockage	Debout

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Fluide
Couleur	Noir
Densité / Masse volumique	0,89 g/cm ³
Viscosité	9-14 mm ² /sec (Ubelhode 40 °C)
Extrait sec en poids	0,46
Temps de séchage	30 - 60 min